

RAKENNE

- ❖ Sisäpuite ja karmi korkealaatuista kotimaista sormijatkettua havupuuta
- ❖ Karmen ulkoverhous alumiinia
- ❖ Karmisyvytydet 130/170/210 mm
- ❖ Karmivahvuus 42 mm

LASITUS

- ❖ Kolminkertainen lämpölasielementti
- ❖ Lasivahvuudet olosuhteiden mukaan
- ❖ U-arvo 0,7 W/m²K
- ❖ Ääneneristävyys Rw 32-43 dB / Rw+Ctr 26-37 dB



VÄRIT

- ❖ Sisäpuolen vakiosävy valkoinen NCS 0502-Y
- ❖ Ulkopuolen vakiosävyt valkoinen RAL 9010, tummanruskea RR32, tummanharmaa RAL7024
- ❖ Erikoisvärit RAL Classic värikartan mukaan

LISÄVARUSTEET

- ❖ Perinteiset Sälekaihtimet
- ❖ Vekkikaihdin
- ❖ Erikoisväri ja kuultosävyt
- ❖ Signaalilasi
- ❖ Näkösuojalasi
- ❖ Ristikot
- ❖ Tuuletusluukku
- ❖ Korvausilmaventtiilit
- ❖ Auringonsuojakalvo
- ❖ Huurtumista ehkäisevä lasi, AntiFog

