

RAKENNE

- ❖ Alumiinijäykistetty, kehysrunkoinen ovilevy
- ❖ Ovilevyn kokonaisvahvuus 60, 66, 78 mm rakenteen mukaan
- ❖ HDF-pintalevyt sisä- ja ulkopuolella
- ❖ Karmi liimattu, oksaton mäntykarmi
- ❖ Karmivahvuus 54 mm ja karmisyvytydet 131/170/210 mm
- ❖ Umpiosassa polyuretaanieriste
- ❖ 2-kertainen tiivistys. Harmaa 10 mm silikonitiiviste ovilehdessä ja karmissa
- ❖ Petsattu ja öljytty tämmensävyinen kovapuukynnys 38 mm alumiinikulutuslistalla



LASITUS

- ❖ Kolminkertainen lämpölasielementti
- ❖ Toteutettavissa usealla lasiaukolla
- ❖ Kirkas- tai näkösuojalasi
- ❖ U-arvo 0,75-0,95
- ❖ Ääneneristävyys $R_w + C_{tr}$ 28-38 dB

LISÄVARUSTEET

- ❖ Lukkopesä
- ❖ Painike
- ❖ Korvausilmaventtiili
- ❖ Erikoisväri
- ❖ Varmuuslukko
- ❖ Ovikello
- ❖ Ovisilmä

RAKENTEET

- ❖ Eturakenne
- ❖ Vakiorakenne
- ❖ Matalaenergiarakenne
- ❖ Passiivirakenne

LUKITUS JA HELAT

- ❖ Lukkorunko LC 102
- ❖ Säädetävät vastaraudat
- ❖ Säädetävät murtosuojasaranat Abloy 3248, oven korkeuden mukaan 3-4 kpl

VÄRIT JA KOOT

- ❖ Vakiosävy sisäp. NCS S 0502-Y valkoinen
- ❖ Vakiosävyt ulkop. valkoinen RAL9010, tummanruskea RR32 tummanharmaa RAL7024
- ❖ Vakiooot 9-10x21, ulosaukeava, oikea- tai vasenkätinen
- ❖ Leveys min. 690 mm max. 1190 mm
- ❖ Korkeus min. 990 mm max 2490 mm
- ❖ PARIOVI leveys min 1190 max. 2490 mm
- ❖ PARIOVI korkeus min 1490 max. 2290 mm
- ❖ PARIOVI vastahuullosovessa reunasalvat

